



«CNC Machines UA»
Юридична особа: ФОП Уривасв О.В.
ІПН: 3169005554
р/п: UA093515330000026002052331487
в ПАТ «Приватбанк» ІФО 351533

<https://cncmachines.com.ua>
+38 (095) 0003772
+38 (098) 0003772
sales@cncmachines.com.ua
service@cncmachines.com.ua

Прайс- лист на станки с ЧПУ

Модель	Кречет 2	Кречет 3547	Кречет 4060	Кречет 6090	Кречет 6012	Сокол 3040	Гриф 4060	Гриф 4060 200	Гриф 8012	Гриф 8012 200	РП 1515	РП 1520	РП 1525
Цена, грн. * - самостоятельная сборка	15600 13900 *	18000 16200 *	22000 19700 *	24500 22000 *	28000	41000	39000	43000	42000	46000	76000	88000	105000
Размеры рабочего поля, мм.	250 x 340 x 70 мм	350 x 470 x 70 мм	400 x 600 x 70 мм	600 x 900 x 100 мм	600 x 1200 x 100 мм	300 x 400 x 100 мм	400 x 600 x 100 мм	400 x 600 x 200 мм	800 x 1200 x 100 мм	800 x 1200 x 200 мм	1700 x 1500 x 70 мм	1700 x 2000 x 70 мм	1700 x 2500 x 70 мм
Материал станины	Влагостойкая фанера					Алюминий	Алюминий и сталь				Алюминий и сталь		
Материал рабочего поля	ДСП плита с ПВХ покрытием					Т- стол	ДСП плита с ПВХ покрытием				ДСП плита с ПВХ покрытием		
Шпиндель (мощность/тип охлаждения)	910 Вт, воздушное охлаждение, Kraissmann 910					1500 Вт, водяное охлаждение	910 Вт, воздушное охлаждение, Kraissmann 910				2200 Вт, воздушное охлаждение		
Обороты шпинделя об/мин	До 28000					6000-24000	До 28000				До 28000		
Приводная механика	Трапецидальный винт Tr10x2			Трапецидальный винт Tr16x4, Tr10x2		ШВП 1204	Трапецидальный винт Tr16 x 4				Приводная механика осей X и Y: прямозубая зубчатая рейка М 1.5. Приводная механика оси Z: шарико- винтовая пара 1605		
Направляющие	Диам. Y 25 мм, X 25 мм, Z 16 мм	Диам. Y 50 мм, X 25 мм, Z 16 мм				Вал WCS 20 мм	Вал на опоре 20 мм				Оси X и Y: вал на опоре 20 мм. Z: WCS 16 мм		
Тип двигателей	Шаговые, NEMA 17HS 8401	Шаговые, NEMA 23HS 6430				Шаговые, NEMA 23HS 6430	Шаговые, NEMA 23HS 6430				Шаговые, NEMA 34HS 8801		
Погрешность обработки		0.08 мм				0.05 мм	0.08 мм (0.05 мм при ШВП)				0.2 мм		
Дискретность перемещения		0.005 мм				0.005 мм	0.005 мм				0.03 мм		
Скорость перемещения (холостой ход), мм/мин	600	1000				5000	3000 (5000 при ШВП)				до 20 000		
Скорость обработки (резания), мм/мин	450	1000				3000	1500 (3000 при ШВП)				10 000		
Крепление заготовки	Механическое					Механическое	Механическое				Механическое		
Программное обеспечение	Mach3 / OC Windows					Mach3 / OC Windows	Mach3 / OC Windows				Mach3 / OC Windows		
Подключение к ПК	USB					USB	USB				USB		
Формат файлов	Mach3, mm					Mach3, mm	Mach3, mm				Mach3, mm		
Электропитание	220 V, 50 гц					220 V, 50 гц	220 V, 50 гц				220 V, 50 гц		
Энергопотребление, Вт	1000 Вт					900 (2000 пиковое)	1000 (3000 пиковое)				1000 (3000 пиковое)		
Габариты (ширина x длина x высота), см	50 x 80 x 50 см	70 x 100 x 50 см	70 x 120 x 70 см	100 x 140 x 70 см	160 x 170 x 70 см	70 x 80 x 70 см	90 x 100 x 90 см	90 x 100 x 100 см	120 x 170 x 90 см	120 x 170 x 100 см	200 x 200 x 160 см	200 x 250 x 160 см	200 x 300 x 160 см
Вес нетто	14 кг	18 кг	26 г	42 кг	48 кг	56 кг	84 кг	86 кг	146 кг	148 кг	270 кг	310 кг	350 кг
Гарантия	12 месяцев					12 месяцев	12 месяцев				12 месяцев		

Ред. от 15.04.20, проверил: А. Соколов